


# SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0034

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunnistus:	MRT60 Preeria
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos <b>Inspecta Sertifiointi Oy (0416)</b> on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen <b>0416-CPD-5414-03</b> .



9. Ilmoitetut suoritusastot:							
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	85	Korkeus	60	Palokäyttötymien Euroluokka A1
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 4		± 3	Vedenimukyky max 7 %
Hajontaluokka R1		10		6		5	Veden alkunopeus max 1,1 kg/m <sup>2</sup> /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Vesihöyryn läpäisevyys 5/10 EN 1747
Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup>						35	Bruttokuivatiheys 1 493 kg/m <sup>3</sup> D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus 0,34 EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus		≥ 0,16 N/mm <sup>2</sup>	Weber M5-muurauslaastilla				Pitkäaikaiskestävyys Säänkestävä F2
Liukoinen suolamäärä						NPD	SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja