


# SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0094



1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Tuotteen tunniste:	NRT 75 Laava
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos <b>Inspecta Sertifiointi Oy (0416)</b> on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen <b>0416-CPD-5414-03</b> .

9. Ilmoitetut suoritusastot:									
Mitat (mm)	Pituus	270	Leveys	130	Korkeus	75	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 5		± 3	Vedenimukyky	max	9 %
Hajontaluokka R1		10		7		5	Veden alkunopeus	max	2,0 kg/m <sup>2</sup> /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä	2			Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1747
Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup>						30	Bruttokuivatiheys	1 370	kg/m <sup>3</sup> D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus	0,30	EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus		≥ 0,16	N/mm <sup>2</sup>	Weber M5-muurauslaastilla			Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2	
Liukoinen suolamäärä						NPD		SFS7001 liite 1, hyväksytty	

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013

Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja