


SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0066

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunnistus:	RT85 Tundra
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPD-5414-03 .



9. Ilmoitetut suoritusastot:				Palokäyttötymien Euroluokka A1		
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	130	Korkeus	85
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 5		± 4
Hajontaluokka R1		10		7		6
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2
Puristuslujuus N/mm ²						35
Kosteusmuodonmuutos						NPD
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² Weber M5-muurauslaastilla					Lämmönjohtavuus 0,3 EN 1745; A; P=50%
Liukoinen suolamäärä						NPD
						Bruttokuiva tiheys 1 308 kg/m ³ D1 (± 10%)
						Vesihöyryn läpäisevyys 5/10 EN 1747
						Veden alkunopeus max 1,4 kg/m ² /min
						Vedenimukyky max 13 %
						Pitkäaikaiskestävyys Säänkestävä F2 SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja