


# Suoritusasoilmoitus Fenix, Luoto



No: KE002/01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin	
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti	
3. Valmistaja	Keramia Oy, Mjösundintie 1101, FI-25730 Mjösund FINLAND	
5. AVCP-menettely	AVCP 2+	
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2012+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus CPD-5414-03	0416-

## 7. Ilmoitetut suoritusastot:

Vedenimukyky	max 12 %	
Veden alkuimunopeus	max 1,5 kg/m <sup>2</sup> /min	
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm <sup>2</sup> (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen	Euro A1	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2 (SFS7001/1)	
Kappaleenmuoto	Pystyreikätiili aukkoryhmä 2	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1745	

Mitat	Nimellimitat			Mitta poikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmön johtavuus EN1745; A; P=50% W/mK	Puristus lujuus N/mm <sup>2</sup>	Brutto kuivatiheys D1 (± 10%) Kg/m <sup>3</sup>
	Pituss mm	Leveys mm	Korkeus mm	p mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
<b>Tuote koodi</b>												
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	5	4	0,34	45	1 300
MRT75	285	85	75	7	4	3	10	5	5	0,34	30	1315
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	5	5	0,34	30	1 300
NRT75	270	130	75	6	5	3	9	6	5	0,37	30	1 200
NRT60	270	130	60	6	5	3	9	6	4	0,37	30	1200
RT60	285	135	60	7	5	3	10	6	4	0,37	30	1 250
RT75	285	135	75	7	5	4	10	6	5	0,37	30	1240
RT85	285	135	85	7	5	4	10	6	5	0,37	30	1 202

Signature	 Mjösund, 02.01.2019 Heikki Ryöppy, Managing Director	
-----------	--	---