


1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
3. Valmistaja	Keramia Oy, Mjösundintie 1101, FI-25730 Mjösund FINLAND
5. AVCP-menettely	AVCP 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2012+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus 0416-CPD-5414-03

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Vedenimukyky	max 13 %	
Veden alkuimunopeus	max 2,5 kg/m ² /min	
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen	Euro A1	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2 (SFS7001/1)	
Kappaleenmuoto	Pystyreikätiili aukkoryhmä 2	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1745	

Mitat	Nimellimitat			Mitta poikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmön johtavuus EN1745; A; P=50% W/mK	Puristus lujuus N/mm ²	Brutto kuivatiheys D1 (± 10%) Kg/m ³
	Pituss mm	Leveys mm	Korkeus mm	p mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuote koodi												
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	5	4	0,34	25	1 360
MRT75	285	85	75	7	4	3	10	5	5	0,34	30	1320
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	5	5	0,34	35	1 350
NRT75	270	130	75	6	5	3	9	6	5	0,37	30	1 340
NRT60	270	130	60	6	5	3	9	6	4	0,37	25	1380
RT60	285	135	60	7	5	3	10	6	4	0,37	25	1 344
RT75	285	135	75	7	5	4	10	6	5	0,37	30	1370
RT85	285	135	85	7	5	4	10	6	5	0,37	25	1380

Signature	 Mjösund, 02.01.2019 Heikki Ryöppy, Managing Director	 TIILERI
-----------	--	---