


SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP Y0087



1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Tuotteen tunnistus:	RT75 Kuultorappaustiili oksidoitu
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1:2011+A1:2015 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Ylivieskan Tiili Oy Lentokentäntie 833 FI-84880 Ylivieska
5. AVCP-menettely:	AVCP 2+
6. Harmonisoituun tuotestandardiin SFS-EN 771-1:2011+A1:2015 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPR-5907-01 .

9. Ilmoitetut suoritusastot:								
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	135	Korkeus	75	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 5		± 3	Vedenimukyky	max 20 %
Hajontaluokka R1		10		7		5	Veden alkuimunopeus	max 5,0 kg/m ² /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1747
Puristuslujuus N/mm ²						35	Bruttokuivatiheys	1 481 kg/m ³ D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus	0,34 EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus		≥ 0,16 N/mm ²	Weber M5-muurauslaastilla				Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2
Liukoinen suolamäärä						NPD		SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Raudaskylä, 30.5.2018

Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja