


Suoritustasoilmoitus Kanerva, Kaamos Tumma

No: YL004/01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
3. Valmistaja	Ylivieskan Tiili Oy, Lentokentäntie 833, 84880 Ylivieska, FINLAND
5. AVCP-menettely	AVCP 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2011+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus: 0416-CPR-5907-01

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Vedenimukyky	max 16 %	
Veden alkunopeus	max 4,0 kg/m ² /min	
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen	Euro A1	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2 (SFS7001/1)	
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili Aukkoryhmä 2	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1745	

Mitat	Nimellimitat			Mittapoikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmönjohtavuus EN1745; A; P=50%	Puristuslujuus N/mm ²	Brutto-kuivatiheys D1 (± 10%)
	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	P mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuotekoodi												
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	6	5	0,37	30	1 554
MRT75	285	85	75	7	4	3	10	6	5	0,37	30	1 560
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	6	6	0,34	30	1 499
NRT75	270	130	75	6	5	3	10	7	5	0,37	35	1 539
NRT60	270	130	60	6	5	3	10	7	5	0,34	30	1 480
RT60	285	135	60	7	5	3	10	7	5	0,37	30	1 582
RT75	285	135	75	7	5	4	10	7	5	0,34	30	1 441
RT85	285	135	85	7	5	4	10	7	6	0,37	30	1 577
SNF RT62	250	120	62	6	4	3	9	7	5	0,37	30	1 521
ARF RT65	250	120	65	6	4	3	9	7	5	0,37	30	1 565

Allekirjoitus	 Ylivieska, 24.2.2020 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja	 TIILERI
---------------	---	---