


Suoritustasoilmoitus Polar umpitiili

No: YL006/01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
3. Valmistaja	Ylivieskan Tiili Oy, Lentokentäntie 833, 84880 Ylivieska, FINLAND
5. AVCP-menettely	AVCP 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2011+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus: 0416-CPR-5907-01

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Vedenimukyky	max	20 %	
Veden alkuimunopeus	max	5,0 kg/m ² /min	
Tartuntalujuus	≥	0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen		Euro A1	
Pitkäaikaiskestävyys		Säänkestävä F2 (SFS7001/1)	
Kappaleen muoto	Umpitiili	Aukkoryhmä 0	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1748	

Mitat	Nimellismitat			Mittapoikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmönjohtavuus EN1745; A; P=50%	Puristuslujuus N/mm ²	Brutto-kuivatiheys D1 (± 10%)
	Pituss mm	Leveys mm	Korkeus mm	P mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuotekoodi												
SNF UT62	250	120	62	6	4	3	9	7	5	0,37	40	1 560
ARF UT65	250	120	65	6	4	3	9	7	5	0,37	40	1 545

Allekirjoitus	 Ylivieska, 13.3.2020 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja	
---------------	---	---