


# Suoritusasoilmoitus Y-Punainen



No: YL001/01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
3. Valmistaja	Ylivieskan Tiili Oy, Lentokentäntie 833, 84880 Ylivieska, FINLAND
5. AVCP-menettely	AVCP 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2011+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus: <b>0416-CPR-5907-01</b>

## 7. Ilmoitetut suoritusastot:

Vedenimukyky	max 20 %	
Veden alkuimunopeus	max 5,0 kg/m <sup>2</sup> /min	
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm <sup>2</sup> (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen	Euro A1	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2 (SFS7001/1)	
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili Aukkoryhmä 2	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1748	

Mitat	Nimellimitat			Mittapoikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmönjohtavuus EN1745; A; P=50%	Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup>	Brutto-kuivatiheys D1 (± 10%)
	Pituss mm	Leveys mm	Korkeus mm	P mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
<b>Tuotekoodi</b>												
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	6	5	0,34	35	1 443
MRT75	285	85	75	7	4	3	10	6	5	0,34	35	1 452
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	6	6	0,34	35	1 463
NRT75	270	130	75	6	5	3	10	7	5	0,34	35	1 470
NRT60	270	130	60	6	5	3	10	7	5	0,30	35	1 459
RT60	285	135	60	7	5	3	10	7	5	0,34	35	1 459
RT75	285	135	75	7	5	4	10	7	5	0,30	30	1 392
RT85	285	135	85	7	5	4	10	7	6	0,34	35	1 495
RT85 piipputiili	277	145	85	6	5	4	10	7	6	0,34	35	1 479
PRT57	257	123	57	6	4	3	10	7	5	0,34	40	1 490
SNF RT62	250	120	62	6	4	3	9	7	5	0,34	35	1 460
ARF RT65	250	120	65	6	4	3	9	7	5	0,34	35	1 462

Allekirjoitus	 Ylivieska, 14.6.2019 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja	
---------------	---	---