


Suoritustasoilmoitus Y-Punainen sisäkäyttöön

No: YL002/01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisämuurauksiin
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
3. Valmistaja	Ylivieskan Tiili Oy, Lentokentäntie 833, 84880 Ylivieska, FINLAND
5. AVCP-menettely	AVCP 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2011+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus: 0416-CPR-5907-01

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Vedenimukyky	max	16 %	
Veden alkunopeus	max	4,0 kg/m ² /min	
Tartuntalujuus	≥	0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen	Euro A1		
Pitkäaikaiskestävyys	Sisäkäyttöön F0 (SFS7001/1)		
Kappaleen muoto	Umpitiili	Aukkoryhmä 0	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1748	

Mitat	Nimellimitat			Mittapoikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmönjohtavuus EN1745; A; P=50%	Puristuslujuus N/mm ²	Brutto-kuivatiheys D1 (± 10%)
	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	P mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuotekoodi												
PT57	257	123	57	6	4	3	10	7	5	0,49	55	1 824
UT57	257	85	57	6	4	3	10	6	5	0,53	55	1 818

Allekirjoitus	 Ylivieska, 1.8.2019 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja	 TIILERI
---------------	--	---