


Suoritustasoilmoitus Fenix


No: KE002/02

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin		
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti		
3. Valmistaja	Keramia Oy, Mjösundintie 1101, FI-25730 Mjösund FINLAND		
5. AVCP-menetelmä	AVCP 2+		
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2012+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus 5414-04	0416-CPD-	

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Vedenimukyky	max 8 %	
Veden alkuimunopeus	max 1,1 kg/m ² /min	
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen	Euro A1	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2 (SFS7001/1)	
Kappaleenmuoto	Pystyreikätiili aukkoryhmä 2	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1745	

Mitat	Nimellimitat			Mitta poikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmön johtavuus EN1745; A; P=50% W/mK	Puristus lujuus N/mm ²	Brutto kuivatiheys D1 (± 10%) Kg/m ³
	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	p mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuote koodi												
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	6	5	0,30	45	1 300
MRT75	285	85	75	7	4	4	10	6	5	0,30	30	1 310
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	6	6	0,30	30	1 300
RT60	285	135	60	7	5	3	10	7	5	0,26	30	1 250
RT75	285	135	75	7	5	4	10	7	5	0,26	30	1 240

Signature	 Mjösund, 30.09.2021 Ulrika Theqvist-Fromholdt Laatu- & ympäristöpäällikkö	
-----------	---	---