


Suoritusasoilmoitus

Tundra



No: KE009/02

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin	
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti	
3. Valmistaja	Keramia Oy, Mjösundintie 1101, FI-25730 Mjösund FINLAND	
5. AVCP-menettely	AVCP 2+	
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2012+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus CPD-5414-04	0416-

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Vedenimukyky	max 15 %	
Veden alkunopeus	max 1,4 kg/m ² /min	
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)	
Palokäyttäytyminen	Euro A1	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2 (SFS7001/1)	
Kappaleenmuoto	Pystyreikätiili aukkoryhmä 2	
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1745	

Mitat	Nimellimitat			Mitta poikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmön johtavuus EN1745; A; P=50% W/Mk	Puristus lujuus N/mm ²	Brutto kuivatiheys D1 (± 10%) Kg/m ³
	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	p mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuote koodi												
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	6	5	0,26	35	1 290
MRT75	285	85	75	7	4	4	10	6	5	0,26	35	1 260
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	6	6	0,26	35	1 290
RT60	285	135	60	7	5	3	10	7	5	0,26	35	1 240
RT75	285	135	75	7	5	4	10	7	5	0,26	35	1 220

Signature			
	Mjösund, 30.09.2021 Ulrika Theqvist-Fromholdt Laatu- & ympäristöpäällikkö		