


Suoritustasoilmoitus

Noir



No: KE020/01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin		
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti		
3. Valmistaja	Keramia Oy, Mjösundintie 1101, FI-25730 Mjösund FINLAND		
5. AVCP-menettely	AVCP 2+		
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2012+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus	0416-	

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Vedenimukyky	max	9	%	
Veden alkuimunopeus	max	1,5	kg/m ² /min	
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)			
Palokäyttäytyminen	Euro A1			
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2 (SFS7001/1)			
Kappaleenmuoto	Pystyreikätiili aukkoryhmä 2			
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1745		

Mitat	Nimellimitat			Mitta poikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmön johtavuus EN1745; A; P=50% W/mK	Puristuslujuus N/mm ²	Brutto kuivatiheys D1 (± 10%) Kg/m ³
	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	p mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuote koodi												
RT60	285	135	60	7	5	3	10	7	5	0,30	25	1 330

Signature										
	<p>Mjösund, 20.10.2023 Ulrika Theqvist-Fromholdt Laatu- & ympäristöpäällikkö</p>									