


Suoritusasoilmoitus Polar



No: YL005/02

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
3. Valmistaja	Ylivieskan Tiili Oy, Lentokentäntie 833, 84880 Ylivieska, FINLAND
5. AVCP-menettely	AVCP 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2011+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus: 0416-CPR-5907

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Vedenimukyky	max 20 %		
Veden alkuimunopeus	max 5,0 kg/m ² /min		
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)		
Palokäyttäytyminen	Euro A1		
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä SFS7001 kohta 4.1 liite 1 menetelmä 1 (25 sykliä)		
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä 2
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1748		

Mitat	Nimellismitat			Mittapoikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmönjohtavuus EN1745; A; P=50%	Puristuslujuus N/mm ²	Brutto-kuivatiheys kg/m ³ D1 (± 10%)
	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	P mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±			
Tuotekoodi												
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	6	5	0,30	20	1 310
MRT75	285	85	75	7	4	3	10	6	5	0,30	20	1 330
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	6	6	0,30	20	1 340
NRT60	270	130	60	6	5	3	10	7	5	0,26	20	1 240
NRT75	270	130	75	6	5	3	10	7	5	0,26	20	1 240
RT60	285	135	60	7	5	3	10	7	5	0,26	20	1 220
RT75	285	135	75	7	5	4	10	7	5	0,26	20	1 220
RT85	285	135	85	7	5	4	10	7	6	0,26	20	1 230
SNF RT62	250	120	62	6	4	3	9	7	5	0,23	20	1 190
ARF RT65	250	120	65	6	4	3	9	7	5	0,23	20	1 190
DNF RT54	228	128	54	6	4	3	9	7	4	0,23	20	1 190

Allekirjoitus	Ylivieska 12.09.2024  Ulrika Theqvist Laatu- & ympäristöpäällikkö	
---------------	---	---