


1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
3. Valmistaja	Keramia Oy, Mjösundintie 1101, FI-25730 Mjösund FINLAND
5. AVCP-menettely	AVCP 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi	EN 771-1:2012+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus 0416-CPR-5414

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Vedenimukyky	max	15	%										
Veden alkuimunopeus	max	1,8	kg/m ² /min										
Tartuntalujuus	≥ 0,16 N/mm ² (Weber M5 muurauslaastilla)												
Palokäyttäytyminen	Euro A1												
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä SFS7001, Kohta 4.1 Liite1, menetelmä 1 (25 sykliä)												
Kappaleenmuoto	Pystyreikätiili aukkoryhmä 2												
Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1745											
Mitat	Nimellimitat			Mitta poikkeamat T1			Hajontaluokka R1			Lämmön johtavuus EN1745; A; P=50% W/mK	Puristus lujuus N/mm²	Brutto kuivatiheys D1 (± 10%) Kg/m³	
Tuote koodi	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	p mm ±	L mm ±	K mm ±	P mm ±	L mm ±	K mm ±				
MRT60	285	85	60	7	4	3	10	6	5	0,30	30	1 300	
MRT75	285	85	75	7	4	4	10	6	5	0,26	30	1 230	
MRT85	285	85	85	7	4	4	10	6	6	0,30	30	1 310	
RT60	285	135	60	7	5	3	10	7	5	0,23	30	1 180	
RT75	285	135	75	7	5	4	10	7	5	0,26	30	1 200	
RT62	215	102	65	4	3	3	9	6	4	0,30	30	1300	
Signature	Mjösund, 16.09.2024 <i>Ulrika Theqvist</i> Ulrika Theqvist Laatu- & ympäristöpäällikkö									