# Suoritustasoilmoitus Ruukintiili Nordic Sienna

**No: YL010/03**

| | |
|---|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: | Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin |
| 2. Aiottu käyttötarkoitus: | Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti |
| 3. Valmistaja | Ylivieskan Tiili Oy, Lentokentäntie 833, 84880 Ylivieska, FINLAND |
| 5. AVCP-menettely | AVCP 2+ |
| 6a. Harmonisoitu tuotestandardi | EN 771-1:2011+A1:2015 Kiwa Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus: **0416-CPR-5907** |

## 7. Ilmoitetut suoritustasot:

| | | |
|---|---|---|
| Vedenimukyky | max 20 % | |
| Veden alkuimunopeus | max 4,0 kg/m2/min | |
| Palokäyttäytyminen | Euro A1 | |
| Pitkäaikaiskestävyys | Säänkestävä SFS7001 kohta 4.1 liite 1 menetelmä 1 (25 sykli) | |
| Kappaleen muoto | Umpitiili | Aukkoryhmä 0 |
| Vesihöyryn läpäisevyys | 5/10 EN 1748 | |

CE

| Mitat | Nimellismitat | | | Mittapoikkeamat T1 | | | Hajontaluokka R1 | | | Lämmön-johtavuus EN1745; A; P=50% | Puristus-lujuus N/mm2 | Brutto-kuivatiheys kg/m3 D1 (± 10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotekoodi | Pituus mm | Leveys mm | Korkeus mm | P mm ± | L mm ± | K mm ± | P mm ± | L mm ± | K mm ± | | | |
| MT60 | 285 | 85 | 60 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0,45 | 30 | 1 710 |
| NT60 | 270 | 130 | 60 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0,45 | 30 | 1 700 |
| ET60 | 285 | 130 | 60 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0,45 | 30 | 1 700 |
| SNF | 250 | 120 | 62 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0,45 | 30 | 1 720 |
| ARF | 250 | 120 | 65 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0,45 | 30 | 1 710 |
| DNF | 228 | 108 | 54 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0,45 | 30 | 1 720 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Allekirjoitus | Ylivieska 4.11.2026<br>Ulrika Theqvist<br>Laatu- & ympäristöpäällikkö |

TIILERI